

# Linx 7900



**Вы платите за дополнительные функции своего маркиратора? Каплеструйный маркиратор Linx 7900 в стандартной комплектации имеет все, что можно ожидать без дополнительных оплат.**

**Простое управление принтером**

- Функция Linx Insight™ - удаленный доступ и веб-интерфейс, которые позволяют контролировать и управлять устройством с ПК или смартфона через Интернет
- Быстрое изменение текста с помощью сканера штрих-кодов и ПО QuickSwitch™
- Легкий обмен текстами между принтерами через порт USB или с помощью Linx Insight™.

**Самые низкие эксплуатационные расходы**

- Разумная чернильная система гарантирует более продолжительную периодичность обслуживания до 9000 часов
- Гарантия 18 месяцев\*
- Безошибочное редактирование сообщений с помощью выпадающих окон с подсказками.

**Увеличенная продолжительность работы производственной линии**

- Функция FullFlush™ обеспечивает полную автоматическую промывку и сушку печатающей головки и трубопроводов при каждом выключении, что гарантирует надежный запуск
- Функция SureFill™ обеспечивает быструю добавку чернил и растворителя, при этом полностью исключается возможность добавки в маркиратор неправильных чернил и растворителя.

**Дополнительные функции в стандартной комплектации**

- Порт Ethernet для легкого подключения к web или к производственным системам
- Печать до 3 строк текста, графики, логотипов и 2D штрих-кодов, до 5 строк по запросу
- Соединение RS232

- Экономичное потребление расходных материалов с широким выбором чернил
- Соединение с двумя датчиками продукта и энкодером для легкой установки на линию

**Linx Insight™**

Новое ПО Linx Insight™ дает возможность пользователям управлять маркиратором удаленно!

**Основные преимущества:**

- Контроль маркиратора Linx 7900 со смартфона или ПК: просмотр, печатаемого в этот момент сообщения; статистику печати; уровень чернил и растворителя; срок до следующего обслуживания
- Загружать или скачивать сообщения с ПК, что сокращает количество ошибок печати.

\* за исключением Spectrum, FG



ООО "Аронис Кодинг-Системы"  
www.aronis.com.ua

**LINX**

THINKING ALONG YOUR LINES

## Linx 7900

Габариты принтера (мм)

Вид сверху



Вид спереди



Вид сбоку



Печатающая головка



Midi SRRA печатающая головка



Скорость печати и типы печатающих головок	Micro	Mini	Ultima*	Midi*	Midi EC	Ultima plus	Midi plus
Типы печатающих головок							
Количество печатаемых строк	1,2,3 или 4	1 или 2	1,2 или 3	1,2,3,4 или 5	1, 2 или 3	1,2 или 3	1,2,3,4 или 5
Диапазон высот символов (мм)	1.1 - 8.0	1.4 - 6.7	1.8 - 7.8	1.8 - 12	1.8 - 10.5	2.1 - 9.5	2.1 - 13.8
Максимальная скорость печати (м/с)	8.41	6.83	6.25	6.28	6.28	7.28	2.10
Максимальное количество печатаемых символов в секунду	2222	2667	2222	1905	1905	2133	821
Linx 7900	○	○	●	○		○	○
Linx 7900 Spectrum (для пигментных чернил)						●	○
Linx 7900 Solver (для самого низкого потребления растворителя)	○	○	●	○			
Linx 7900 Swift (для высокоскоростных линий)		●					
Linx 7900FG (для пищевых чернил)					●		
Linx 7900BC (для влажных поверхностей)			●	○			

\* Для работы на специальных чернилах, печатающие головки Ultima A и Midi A можно заменить на печатающие головки Ultima и Midi.

### Общие характеристики

- Отдельные клавиши запуска и остановки
- Удобный дисплей WYSIWYG для создания и редактирования сообщений
- Система полной автоматической промывки печатающей головки и трубопроводов FullFlash™
- Встроенная полноразмерная русская клавиатура QWERTY и 1/4 VGA цветной дисплей с подсветкой и индикаторами статуса принтера
- USB для копирования/сохранения сообщений и настроек принтера
- Система безошибочной добавки чернил и растворителя SureFill™
- Автоматическая функция сдвига даты
- Linx Insight™ удаленное управление принтером и его состоянием
- Автовыключение
- Автоматическая диагностика
- Многоязыковое меню (выбирается пользователем)
- Более продолжительная периодичность обслуживания до 9000 часов (недоступна с Spectrum, FG)
- Функция «защита паролем»
- Динамическая память для хранения сообщений и логотипов
- Последовательные поля сообщений

### Возможности для создания и печати сообщений

- Фиксированный и переменный текст
- Верхний и нижний регистр символов
- Печать графики/логотипов
- Создание и редактирование логотипа на мониторе
- Система QuickSwitch™ для выбора и редактирования сообщений с помощью сканера штрих-кодов
- Штрих-коды EAN 8, EAN 13, 2 с 5, ITF, Код 39, Код 128, UPC-A, GS1 128 логотипный штрих-код
- Сообщения Data Matrix 2D
- Увеличение жирности сообщений до 10 раз
- Регулировка высоты, ширины и задержки печати для легкого позиционирования и установки размера сообщения
- Стандартные и пользовательские форматы для печати рабочей смены
- 7900FG: в пищевом маркираторе для яиц сервисный интервал совпадает с длительностью жизни птицы, что обеспечивает непрерывную работу на фермах
- 7900 Spectrum: инверсное представление штрих-кода и текста (например с белого на черный)
- Интерфейс внешних связей
- Функция реального времени
- Автоматическая функция сдвига даты
- Печать номера партии и подсет продукции
- Последовательная нумерация + последовательные поля сообщений
- Динамическая память для хранения сообщений и логотипов
- Динамическая реверсивная и инвертированная печать для траверсной печати
- Башенные шрифты
- Создание и редактирование сообщения во время печати
- Печать сообщения по расписанию
- Гибкая опция триггера печати
- ПО LogoJet на базе ПК для создания сообщений и логотипов
- 7900 Swift: скатый шрифт для печати на ограниченных поверхностях
- 7900 Spectrum: настраиваемое время для перемешивания чернил

### Опции печатающих головок

- Длина шланга печатающей головки 2 метра
- Длина шланга печатающей головки 4 метра (недоступна с Solver, FG)
- Печатающая головка с конфигурацией 90°
- Поддув воздуха в печатающую головку
- Кожух печатающей головки со срезом для легкого позиционирования
- Кожух печатающей головки с защитным экраном от магнитных помех
- Угловая печатающая головка Midi укороченная, длина 130мм (доступна для конфигурации 7900 и Solver)

### Ассортимент чернил

	Linx 7900	Linx 7900 Spectrum	Linx 7900 Solver	Linx 7900 Swift	Linx 7900BC	Linx 7900FG
Linx на основе МЭК (быстросохнущие, слабопигментированные)	●	● (слабопигментированные)	●	(1240, 1405)	(1058)	
Linx на смешанной основе	●		●			
Linx на основе этанола	●					
Linx высококонтрастные пигментные чернила на основе МЭК		●				
Linx пищевые чернила						●

### Соединения/внешний интерфейс

- Синхронизатор скорости (энкодер)
- Первичный и вторичный датчики продукта
- Подключение наружной одноступенчатой аварийной сигнализацией
- USB
- RS232
- Ethernet (для обмена данными с внешними устройствами)
- Подключение наружной трехступенчатой аварийной сигнализацией
- Параллельный порт
- Многократный триггер от единичного продукта
- Сухой контакт для соединения с сигнализацией (для использования с внешней сигнализацией)

### Физические характеристики

Корпус	Нержавеющая сталь
Степень защиты IP55**	● (не доступна с конфигурацией 7900 Spectrum)
Степень защиты IP65**	○ (стандартная для 7900 Spectrum, не доступна с конфигурацией 7900 FG принтер)
Варианты установки	Стол или настенный кронштейн
Диапазон рабочих температур	5 - 45°C (7900 FG: 0 - 40°C)
Диапазон доступной влажности	90% макс
Электропотребление	100-230В, 50/60Гц
Расход энергии	60Вт (во время печати, за исключением FG и Spectrum принтеров)
Потребляемая мощность	200Вт
Вес	21кг (Spectrum и FG, 24кг)

### Сертификаты

- GS
- CE
- GOST R
- NRTL
- FCC

Обозначение ● - стандарт ○ - опции \*\* Независимая оценка - сертификаты предоставляются по запросу



За дополнительной информацией обращайтесь официальному дистрибьютору Linx printing Technologies в Украине ООО «Аронис Кодинг-Системы» Украина 03113 г.Киев, ул.Дружковская, 10, оф.305/1 тел.: + 38 (044) 400-08-99 факс.: +38 (044) 456-42-90 e-mail: aronis@aronis.com.ua, www.aronis.com.ua